

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### duraskin® B1293

*duraskin® B1293*

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b> Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
<b>Beschichtungsart</b> Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
<b>Schlusslack</b> Top Coat Équipement de surface		Acrylat-Lack Acrylic laquer Laque acrylique
<b>Flächengewicht</b> Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	670 g/m <sup>2</sup>
<b>Breite</b> Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 300 cm
<b>Höchstzugkraft K/S</b> Tensile strength (warp/weft) Resistance a la traction (en chaine/en trame)	DIN 53354	3000 / 2650 N/5 cm
<b>Weitereißkraft K/S</b> Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	300 / 300 N
<b>Haftung</b> Adhesion Adhésion	DIN 53357	110 N/5 cm
<b>Anwendung</b> Application Application		LKW-Planen Truck tarpaulins Bâches de camions

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.